

[illegible][illegible]

Умовне позначення	Найменування	Площа покриття м2	Бордюр, поребрик	
			Тип	Кількість
Тип 1	Мощення тротуарів, доріжок та майданчиків бетонною плиткою	404,2	Поребрик М350 БР 100-20-8 ГОСТ 6665-82	-
				-

Бетон кл. В22,5; F50; W2 $h=80$ мм.
водонепроникний, з залізненням поверхні.
Щебінь по ДСТУ БВ.2.7-30-95 - 80 мм.
Утрамбований ґрунт

$i = 0,02$

80

100

1000

85

Поробрик БР 100.20.8
ДСТУ Б В.2.7-237:2010

шви заповнити цем.-піщаним розчином

Бетонна плитка М 350
по ГОСТ 17608-81 h=60 мм

Ліщано-гравіна суміш, укріплена 10% цементом по ГОСТ 23558-79 h=80 мм

Пісок по ДСТУ Б В.2.7-35-95 h=100 мм

Ущільнений грунт

Рослинний грунт

Місцевий ущільнений грунт

Technical drawing of a road cross-section. The road has a longitudinal slope of $i=2\%$ (indicated by a double-headed arrow). The road width is 8.0m. The shoulders are 0.25m wide. The total width of the road and shoulders is 8.0m. The road is flanked by buildings on both sides. The road surface is marked with a dashed line in the center. The road is flanked by buildings on both sides. The road is flanked by buildings on both sides.

						182/0618-ГП			
						<p align="center"><u>Детальний план території</u></p> <p align="center">Розміщення об'єктів адміністративного призначення та сфери послуг по вул. Геологів в місті Ковель Волинської області</p>			
Зм.	Кільк	Арк.	№док	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
Директор		Дубина			06.18				
Н.контр.		Коренга					ДПТ	6	
ГАП		Новосад							
Перевірив		Дубина				Деталі дорожнього мощення. Об'єми робіт по благоустрою	"Ковелькомунпроект"		
Виконав		Добровольська							